




# Jednoradové valčkové ložiská s plným počtom valčkov typu NCF



NCF



NCF



NCF

Označenie ložiska

Rozmery (mm)

|               |  |
|---------------|--|
| d             |  |
| D             |  |
| B             |  |
| $r_{s \min}$  |  |
| $r_{1s \min}$ |  |

Pomocné rozmery (mm)

|            |  |            |  |
|------------|--|------------|--|
| $F_w$      |  | $r_a \max$ |  |
| s          |  | $r_b \max$ |  |
| $d_a \min$ |  |            |  |
| $D_a \max$ |  |            |  |
| $D_b \max$ |  |            |  |

Základná únosnosť (kN)

|       |  |
|-------|--|
| C     |  |
| $C_0$ |  |

Medzná frekvencia otáčania pre mazanie ( $\text{min}^{-1}$ )

|                  |  |
|------------------|--|
| Plastické mazivo |  |
| Olej             |  |

Hmotnosť [kg]

## Stupeň presnosti

| Stupeň presnosti | Vnútorný krúžok |     |                 |     |       |           |          |                |     |           |
|------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-------|-----------|----------|----------------|-----|-----------|
|                  | Valcová diera   |     |                 |     |       |           |          |                |     |           |
|                  | $\Delta_{dmp}$  |     | $V_{dp}$        |     |       | $V_{dmp}$ | $K_{ia}$ | $\Delta_{B_s}$ |     | $V_{B_s}$ |
|                  |                 |     | Premierové rady |     |       |           |          |                |     |           |
|                  |                 |     | 7,8,9           | 0,1 | 2,3,4 |           |          |                |     |           |
|                  | max             | min | max             | max | max   | max       | max      | max            | min | max       |
|                  | $\mu m$         |     |                 |     |       |           |          |                |     |           |
| P0               |                 |     |                 |     |       |           |          |                |     |           |
| P6               |                 |     |                 |     |       |           |          |                |     |           |

| Stupeň presnosti | Vnútorný krúžok     |     |                                |     |               |                     |     |                                |     |               |
|------------------|---------------------|-----|--------------------------------|-----|---------------|---------------------|-----|--------------------------------|-----|---------------|
|                  | Kužeľová diera 1:12 |     |                                |     |               | Kužeľová diera 1:30 |     |                                |     |               |
|                  | $\Delta_{dmp}$      |     | $\Delta_{d1mp} - \Delta_{dmp}$ |     | $V_{dp}^{1)}$ | $\Delta_{dmp}$      |     | $\Delta_{d1mp} - \Delta_{dmp}$ |     | $V_{dp}^{1)}$ |
|                  | max                 | min | max                            | min | max           | max                 | min | max                            | min | max           |
|                  | $\mu m$             |     |                                |     |               |                     |     |                                |     |               |
| P0               |                     |     |                                |     |               |                     |     |                                |     |               |

| Stupeň presnosti | Vonkajší krúžok |     |                 |     |       |                                   |           |                                          |                                 |
|------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------|
|                  | $\Delta_{Dmp}$  |     | $V_{Dp}$        |     |       |                                   | $V_{Dmp}$ | $K_{ea}$                                 | $\Delta_{CS}, V_{CS}$           |
|                  |                 |     | Premierové rady |     |       | ložiská <sup>2)</sup><br>s krytmi |           |                                          |                                 |
|                  |                 |     | 7,8,9           | 0,1 | 2,3,4 |                                   |           |                                          |                                 |
|                  | max             | min | max             | max | max   | max                               | max       |                                          |                                 |
|                  | $\mu m$         |     |                 |     |       |                                   |           |                                          |                                 |
|                  | P0              |     |                 |     |       |                                   |           |                                          | Zodpovedá $\Delta_{BS}, V_{BS}$ |
| P6               |                 |     |                 |     |       |                                   |           | vnútorného krúžka<br>toho istého ložiska |                                 |

1) Platí v akejkoľvek radiálnej rovine diery

2) P0 - Platí len pre ložiská priemerových radov 2, 3 a 4 \* P6 - Platí len pre ložiská priemerových radov 0, 1, 2, 3 a 4

## Radiálna vôľa - Valcová diera

| C2      |     | normálna |     | C3  |     | C4  |     | C5  |     |
|---------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| min     | max | min      | max | min | max | min | max | min | max |
| $\mu m$ |     |          |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |          |     |     |     |     |     |     |     |

## Symbol veličín a ich význam

|                 |                                                                                                                                                     |                |                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $d$             | menovitý priemer diery                                                                                                                              | $H_4$          | menovitá výška axiálneho súdkového ložiska                                                                |
| $d_1$           | menovitý priemer väčšieho teoretického priemeru kužeľovej diery                                                                                     | $\Delta_{Bs}$  | odchýlka jednotlivéj šírky vnútorného krúžka                                                              |
| $d_2$           | menovitý priemer hriadeľového krúžka obojsmerných axiálnych ložísk                                                                                  | $\Delta_{Cs}$  | odchýlka jednotlivéj šírky vonkajšieho krúžka                                                             |
| $\Delta_{ds}$   | odchýlka jednotlivého priemeru diery od menovitého rozmeru                                                                                          | $\Delta_{Ts}$  | odchýlka (celkovej) jednotlivéj šírky ložiska                                                             |
| $\Delta_{dmp}$  | odchýlka stredného priemeru valcovej diery v jednotlivéj radiálnej rovine<br>(pre kužeľovú diery platí $\Delta_{dmp}$ pre teoretický priemer diery) | $\Delta_{T1s}$ | odchýlka účinnej šírky vnútorného polocelku                                                               |
| $\Delta_{d1mp}$ | odchýlka stredného väčšieho teoretického priemeru kužeľovej diery                                                                                   | $\Delta_{T2s}$ | odchýlka účinnej šírky vonkajšieho polocelku                                                              |
| $\Delta_{d2mp}$ | odchýlka stredného priemeru diery hriadeľového krúžku obojsmerných axiálnych ložísk v jednotlivéj radiálnej rovine                                  | $\Delta_{Hs}$  | odchýlka výšky jednosmerného axiálneho ložiska od menovitej hodnoty                                       |
| $V_{dp}$        | rozptyl jednotlivého priemeru diery v jednotlivéj radiálnej rovine                                                                                  | $\Delta_{H1s}$ | odchýlka výšky jednosmerného guľkového axiálneho ložiska s guľovým telesovým krúžkom od menovitej hodnoty |
| $V_{dmp}$       | rozptyl stredného priemeru valcovej diery                                                                                                           | $\Delta_{H2s}$ | odchýlka výšky obojsmerného axiálneho ložiska od menovitej hodnoty                                        |
| $V_{d2p}$       | rozptyl priemeru diery hriadeľového krúžka obojsmerných axiálnych ložísk v jednotlivéj radiálnej rovine                                             | $\Delta_{H3s}$ | odchýlka výšky obojsmerného guľkového axiálneho ložiska s telesovými krúžkami od menovitej hodnoty        |
| $D$             | menovitý vonkajší priemer                                                                                                                           | $\Delta_{H4s}$ | odchýlka výšky axiálneho súdkového ložiska od menovitej hodnoty                                           |
| $\Delta_{Ds}$   | odchýlka jednotlivého vonkajšieho priemeru od menovitého rozmeru                                                                                    | $C$            | menovitá šírka vonkajšieho krúžka                                                                         |
| $\Delta_{Dmp}$  | odchýlka stredného priemeru vonkajšej valcovej plochy v jednotlivéj radiálnej rovine                                                                | $V_{Bs}$       | rozptyl jednotlivéj šírky vnútorného krúžka                                                               |
| $V_{Dp}$        | rozptyl jednotlivého priemeru vonkajšej valcovej plochy v jednotlivéj radiálnej rovine                                                              | $V_{Cs}$       | rozptyl jednotlivéj šírky vonkajšieho krúžka                                                              |
| $V_{Dmp}$       | rozptyl stredného priemeru vonkajšej valcovej plochy                                                                                                | $K_{ia}$       | radiálne hádzanie vnútorného krúžka zmontovaného ložiska                                                  |
| $B$             | menovitá šírka vnútorného krúžka                                                                                                                    | $K_{ea}$       | radiálne hádzanie vonkajšieho krúžka zmontovaného ložiska                                                 |
| $T$             | menovitá celková šírka kuželíkových ložísk                                                                                                          | $S_i$          | axiálne hádzanie obežnej dráhy hriadeľového krúžka                                                        |
| $T_1$           | menovitá účinná šírka vnútorného polocelku                                                                                                          | $S_e$          | axiálne hádzanie obežnej dráhy telesového krúžka                                                          |
| $T_2$           | menovitá účinná šírka vonkajšieho polocelku                                                                                                         | $S_{ia}$       | axiálne hádzanie základného čela vnútorného krúžka zmontovaného ložiska                                   |
| $H$             | menovitá šírka jednosmerného axiálneho ložiska                                                                                                      | $S_{ea}$       | axiálne hádzanie základného čela vonkajšieho krúžka zmontovaného ložiska                                  |
| $H_1$           | menovitá výška jednosmerného guľkového axiálneho ložiska vrátane telesového krúžku                                                                  | $S_d$          | axiálne hádzanie základného čela                                                                          |
| $H_2$           | menovitá výška obojsmerného axiálneho ložiska                                                                                                       | $S_D$          | hádzanie vonkajšej valcovej plochy k čelu krúžka                                                          |
| $H_3$           | menovitá výška obojsmerného axiálneho guľkového ložiska vrátane telesových krúžkov                                                                  | $S_s$          | hádzanie oporného čela vnútorného krúžka k základnému čelu pre jednoradové kuželíkové ložiská             |